


Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 3



BBE: Ihr starker Partner

- Über 30 Jahre Erfahrung als Fachfirma für Fenstertechnik
- Fertigung in Deutschland
- 24.000 Fenster pro Jahr

Fenstertechnik Rollläden Haustüren

SYNEGO Fenster

Effizienter Schutz, nicht nur für die energetische Sanierung beim Altbau

- verfügbar als Fenster, Balkon- und Terrassentür
- optional mit zusätzlicher Mitteldichtung (MD) erhältlich
- bis zu 45 % mehr Wärmedämmung**
- besserer Lärmschutz (bis 47 Dezibel)
- höherer Einbruchschutz (bis RC 3)
- besondere Reinigungsfreundlichkeit
- leichtere Bedienung
- modernes Design und neue Farben
- nachhaltig: >40 % Rezyklatanteil

REHAU
EcoPuls

Sustainability
Competence




BBE: Routiniert und erfahren –
Herr Altenkirch beim Rahmenanschlag

BBE – Vertriebsgesellschaft mbH
Am Kröpelberg 5
39307 Genthin

www.bbe-fenstertechnik.de
info@bbe-fenstertechnik.de
Tel.: 03933 948330
Fax: 03933 948337


BBE-Fenstertechnik






Innen bleibt es ruhig

Mit dem optionalen Mitteldichtungssystem reduzieren SYNEGO Fenster den Schall um bis zu 47 Dezibel. Das entspricht etwa der Lautstärke eines Rasenmähers in wenigen Metern Entfernung. Damit erreichen SYNEGO Fenster eine bis zu 26-fache Lärmreduktion***.



Schmutzabweisende Oberfläche

Die edle HDF-Oberfläche (High Definition Finishing) ist extrem glatt, schmutzabweisend, leicht zu reinigen und sorgt für beste Witterungsbeständigkeit. Auch die Wartung ist im Handumdrehen erledigt: Einmal im Jahr ein Tropfen Haushaltsöl und die Dichtungen mit Silikon pflegen.



Ihr Zuhause wird warm, gemütlich und sicher

Im Vergleich zu aktuellen Standardfenstern überzeugt SYNEGO mit bis zu 45 % mehr Wärmedämmung**. In der Ausführung mit Mitteldichtung (MD) wurde so die Passivhaustauglichkeit gemäß ift-Richtlinien bestätigt.

SYNEGO AD



Uw 0,83*
mit Glas von 0,6 W/m²K

Standardmäßige Anschlagdichtung

* Fenstergröße 123 x 148 cm


SYNEGO MD



Uw 0,81*
mit Glas von 0,6 W/m²K

Standardmäßige Anschlagdichtung und zusätzliche Mitteldichtung

* Fenstergröße 123 x 148 cm



Besondere Leichtgängigkeit

SYNEGO sieht nicht nur strahlend aus, sondern bietet Ihnen auch nach Jahren die volle Funktionsfähigkeit. Das spezielle Dichtungssystem schützt Sie vor Zugluft und Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für einen optimierten Schließdruck. Sie öffnen und schließen Ihre Fenster deutlich leichter.

Freiheit – in Farbe und Form

Wählen Sie aus vielen Formen, z. B. Rund-, Schräg- und Dreiecksfenster sowie Sprossenbauweise. Ob Aluminium-Vorsatzschale oder das Farbspektrum KALEIDO COLOR für jede Gestaltungsfreiheit: Aktuelle Metalltöne, warme Holzoptik oder trendiges Pastell.

Präventiver Einbruchschutz

Das optional in den Rahmen integrierbare REHAU Smart Guard Alarmmodul erkennt Einbrecher und schreckt sie aktiv ab, bevor Schaden entstehen kann. Im Ernstfall wird über Funk der Hauptalarm aktiviert. Mit optionaler Smart Home Anbindung.

Synego AD mit 3-fach Standardglas (Ug 0,6 W/m²K)

Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:	109 mm bis 175 mm
Bautiefe:	80 mm
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):	bis 1,0 W/m ² K
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):	bis 47 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 3

Zu den SYNEGO Fenstern auf unserer Homepage



Synego MD mit 3-fach Standardglas (Ug 0,6 W/m²K)

Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:	109 mm bis 175 mm
Bautiefe:	80 mm
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):	bis 0,94 W/m ² K
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):	bis 47 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 3

** Standardfenster Mindestanforderung nach Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV): Uw = 1,3 W/(m²K), Bestwert SYNEGO mit Mitteldichtungssystem: Uw = 0,76 W/(m²K)

***Basis der Rechnung: Erhöhung des Schalls um 10 dB = Verdopplung der subjektiv empfundenen Lautstärke (LFU).